



La CHS ha acercado el funcionamiento del Azud de Ojós a la ciudadanía con una visita técnica con motivo de su centenario

La actividad ha permitido conocer de forma didáctica una de las infraestructuras estratégicas del postravase Tajo-Segura y recorrer su coronación, los desagües de fondo y la impulsión de Ojós

30.septiembre.2026- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha organizado, con motivo de la celebración de su centenario, una visita técnica y divulgativa al Azud de Ojós que ha permitido a los asistentes conocer el funcionamiento, las características y la importancia de esta infraestructura dentro del sistema hidráulico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

Durante la jornada, el personal técnico de la CHS ha ofrecido explicaciones sobre los distintos elementos que componen el azud y sobre el papel que desempeña como uno de los principales puntos de regulación y distribución de los recursos que circulan por el sistema del postravase Tajo-Segura.

La visita ha comenzado con un recorrido por la coronación de la infraestructura, desde donde los participantes han podido conocer sus principales características constructivas y el funcionamiento general de la presa que conforma el Azud de Ojós. La instalación cuenta con una longitud de coronación de 53 metros y dispone de tres vanos de aliviadero regulados mediante compuertas, además de cuatro desagües de fondo.

Posteriormente, los asistentes han accedido a la zona de los desagües de fondo, donde los técnicos de la CHS han explicado la función de estos elementos en la gestión hidráulica de la infraestructura y su participación en la regulación y evacuación de caudales. El conjunto de los sistemas de evacuación del azud alcanza una capacidad máxima de 1.139,50 metros cúbicos por segundo.

El recorrido ha concluido en la impulsión de Ojós, donde los participantes han conocido uno de los elementos fundamentales del Canal Principal de la Margen Derecha del postravase. La CHS ha explicado cómo esta instalación toma el agua desde el azud y la eleva hacia la Sierra de Ricote, salvando un desnivel aproximado de 150 metros, para permitir posteriormente su distribución a través de las infraestructuras de la margen derecha.

Asimismo, durante la visita se ha explicado la función estratégica del Azud de Ojós como punto de partida de los sistemas de distribución por ambos márgenes del río Segura. Desde esta infraestructura se articulan los canales principales de la margen izquierda y de la margen derecha, que permiten trasladar recursos hacia diferentes zonas de regadío y abastecimiento de Murcia, Alicante y Almería.



Nota de prensa

La actividad ha tenido un marcado carácter técnico, didáctico y divulgativo, de manera que los asistentes han podido conocer sobre el terreno tanto los elementos visibles de la infraestructura como los procesos hidráulicos que permiten la regulación, derivación, impulsión y distribución del agua.

La jornada ha comenzado a las 9:00 horas con la recepción de los participantes en la Glorieta de España, desde donde se ha realizado el desplazamiento en autobús hasta Ojós. La visita a las instalaciones se ha desarrollado durante aproximadamente una hora y media y, una vez finalizada, los asistentes han regresado al punto de partida.

Con esta actividad, la CHS ha continuado desarrollando el programa conmemorativo de su centenario, acercando a la sociedad el conocimiento de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca y el trabajo técnico asociado a su explotación y conservación.